ASTROhim Автошампунь для бесконтактной мойки Active Foam MASTER, суперконцентрат

АС-43920, канистра 22 кг

Описание

Профессиональный концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств.
Обладает высокой моющей способностью, благодаря содержанию в составе автошампуня высокотехнологичных импортных поверхностно-активных веществ последнего поколения.
Обладает высокой моющей способностью, в том числе в жесткой воде, позволяя эффективно отмывать дорожные загрязнения, остатки насекомых и масляную пленку.
Образует обильную плотную пену, которая мягко воздействует на деликатные типы поверхности (лакокрасочное покрытие, хром, пластик) и легко смывается с поверхности, не оставляя разводов.
Обладает нейтральным запахом.
Быстро разводится в холодной воде, так как не содержит загустители.
Подходит для мойки моторного отсека.
Безвреден для ЛКП, пластика, хрома и резины при соблюдении инструкции по применению. Подходит для мойки моторного отсека.

Рекомендации по использованию

Для получения максимального эффекта автошампунь рекомендуется наносить на сухую поверхность. Если на кузове присутствуют сильные загрязнения в виде кусков грязи, необходимо предварительно удалить их с поверхности сильной струей воды. Как правило, на сухой кузов бесконтактный автошампунь наносится летом, а в зимнее время года рекомендуется сначала удалить с кузова ледяную корку и грязь и только потом наносить шампунь.
При использовании подачи моющего раствора с помощью сжатого воздуха (пеногенератора) рекомендуемая концентрация автошампуня Active Foam MASTER в рабочем растворе составляет 1:60-1:110. При использовании инжекторной системы подачи моющего раствора (пенокомплект) рекомендуемая концентрация автошампуня – 1:5-1:9.
Залейте разведенный автошампунь в специально предназначенную емкость моечного аппарата высокого давления или емкость пеногенератора. Нанесите на кузов горизонтальными движениями, начиная с обработки нижних частей кузова. Выдержите на поверхности 2-3 минуты и тщательно смойте водой под высоким давлением (не менее 100 Бар) с близкого расстояния (10-15 см) так же снизу вверх.

Меры безопасности

Внимание! Не наносить на горячий кузов, под прямыми солнечными лучами и не допускать высыхания! На обрабатываемой поверхности держать не более 5 минут! Осторожно – едкое вещество! Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза – тщательно промыть их чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу. Не вдыхать испарения. Не глотать, при проглатывании выпить большое количество воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу или на слизистые оболочки промыть

обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Использовать по назначению. Не допускать замерзания. Хранить и транспортировать допускается при температуре от 0 до +50 °С. Срок годности 3 года с даты выпуска, указанной на флаконе.