Информация о продукте CHEMPLEX SI SPRAY

Описание

CHEMPLEX SI SPRAY – это высококачественный силиконовый смазочный материал, используемый в качестве антифрикционного и разделительного агента. Он образует на поверхностях тонкую пленку, защищающую от коррозии и препятствующую налипанию пыли.

CHEMPLEX SI SPRAY бесцветен, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и чистый в применении.

Область применения

CHEMPLEX SI SPRAY используется как антифрикционное покрытие для пар трения метал-пластик и пластик-пластик, предотвращает слипание резиновых уплотнений.

CHEMPLEX SI SPRAY можно применять для смазки телескопических платформ бетоноотделочных машин и погрузчиков, дверных уплотнений, прецизионных механизмов, петель, застёжек-молний и кнопок, а также для направляющих экскаваторов, гусеничных тракторов и кранов.

Антифрикционное, разделительное и защитное покрытие

- **Температурный диапазон применения: от -40°C до +250°C**
- **Обладает водоотталкивающими свойствами; защищает от влаги**
- **Отлично смазывает пары трения пластик-пластик и металл-пластик**
- **Защищает и смазывает пластиковые и резиновые детали**
- **Жаро- и холодоустойчив**

Метод нанесения

Перед нанесением все поверхности должны быть очищены. CHEMPLEX SI SPRAY точечно и экономично распыляется на смазываемые детали

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	бесцветный		
Температурный диапазон применения	-40 / +250	°C	LLS 134*
Базовое масло	силиконовое		
Вязкость базового масла (40°C)	730	мм²/с	DIN 51 562-1
Температура застывания	-50	°C	DIN ISO 3016

* LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech



Направляющие



Молнии

Петли

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com