

TITAN FORMULA 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых двигателей легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей

Описание

TITAN FORMULA 10W-40 – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла III группы по API и эффективного пакета присадок.

TITAN FORMULA 10W-40 представляет собой высококачественное моторное масло для двигателей легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей.

Применение

TITAN FORMULA 10W-40 является идеальным послегарантийным сервисным продуктом для стандартных интервалов замены масла.

Масло TITAN FORMULA 10W-40 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN FORMULA 10W-40 рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Защита от образования отложений в цилиндрах, на поверхностях деталей двигателя
- Сохранение заданного класса вязкости в самых жестких режимах и при самых неблагоприятных внешних условиях за счет исключительной стабильности вязкостно-температурных характеристик.
- Минимальный расход на угар
- Отличная защита от износа при самых напряженных условиях эксплуатации. Защита от образований зеркальных поверхностей на цилиндрах.

Спецификации

- API SN

Одобрения

• -

Рекомендации FUCHS

• -

TITAN FORMULA 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых двигателей легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,850	DIN 51757
Температура вспышки	°C	229	DIN 2592
Температура застывания	°C	-41	ASTM D 97
Вязкость, при -25°C (CCS)	мПа·с	4118	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	89,9	ASTM D 445
при 100°C	мм ² /с	14,4	ASTM D 445
Индекс вязкости		166	ASTM D 445