

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



ANTIFOAM 46 W

Антиспененная присадка для водосмешиваемых СОЖ и очистителей

Описание

Antifoam 46 W является предразведенной в деионизированной воде в соотношении 1:10, версией продукта Antifoam 46.

Antifoam 46 W – гидрофильтрный агент, не содержащий гидрофобных метил-силоксанов. В воде Antifoam 46 W образует медленно расслаивающуюся эмульсию. Antifoam 46 W обеспечивает моментальный и длительно-действующий антиспенный и деаэрационный эффект. Подходит для жидкостей как на минеральной, так и на синтетической основе. Antifoam 46 W также может быть использован для упрощения и облегчения процесса удаления металлических продуктов реакций из рабочих жидкостей.

Применение

В водосмешиваемые СОЖ для лезвийной обработки Antifoam 46 W вводится в концентрациях от 0.01 до 0.1%. В моющие растворы, СОЖ на синтетической основе и жидкости для финишных операций обработки в концентрации 0.02%.

Antifoam 46 W не образует пленку на металлических поверхностях, и не препятствует последующим технологическим операциям: мойка, окраска или гальванизация.

Свойства

- Высокоэффективный пеногаситель
- Совместим со всеми водосмешиваемыми жидкостями
- Не оказывает последующего негативного эффекта на операции мойки, окраски, гальванизации и т.д.

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Непрозрачная жидкость	
Запах		Мягкий	
Плотность при 15°C	г/см ³	1,01	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	>100	DIN 51 376
Вязкость при 40°C	мм ² /с	60	DIN 51 562
pH		8	DIN 51 369

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуют повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: