

TITAN RACE PRO S 5W-40

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло на основе эфиров и полиальфаолефинов

Описание

Полностью синтетическое моторное масло на основе эфиров и полиальфаолефинов разработано для максимальной защиты при скоростной езде и гоночных соревнованиях.

TITAN RACE PRO S 5W-40 – придает значительное увеличение выходной мощности по сравнению с маслами более высоких классов вязкости, обеспечивая превосходную защиту от износа, защиту от образования высокотемпературных отложений на поверхности поршня и отличную высокотемпературную стабильность даже в тяжелых условиях гонок.

Применение

Продукт подходит для использования в современных автомобилях и особенно рекомендуется для высокоэффективных двигателей, в которых исключительная стойкость масла к сдвигу и защита от износа позволяют поддерживать соответствующую выходную мощность и надежность. Полностью синтетическая базовая основа гарантирует термическую стабильность продукта и чрезвычайно высокую устойчивость к окислению даже в крайне экстремальных условиях.

Превосходные эксплуатационные характеристики гарантируют оптимальную защиту даже в самых требовательных силовых агрегатах с турбокомпрессорами в современных автомобилях. Требовательный автовладелец может быть уверен, что продукт является превосходным по всем характеристикам и гарантирует максимальную защиту в условиях эксплуатации.

Преимущества

- Вовлечение сложноэфирных синтетических полярных соединений и использование усовершенствованного пакета присадок способствует улучшению смазывающей способности и обеспечивает отличные противоизносные показатели, особенно в распределах с высоким подъемом кулачков и других высоконагруженных компонентах клапанного механизма.
- Превосходные низкотемпературные характеристики обеспечивают защиту от износа клапанного механизма в зимних условиях и улучшают холодный старт.
- За счет полностью синтетического состава продукт имеет низкую испаряемость, что в свою очередь гарантирует минимальное образование отложений на поршне, низкий расход масла на угар и максимальную эффективность работы катализатора.
- Улучшенный контроль над высокотемпературными отложениями и стабильность к окислению.

Рекомендации FUCHS

- API SN / SM / SL

TITAN RACE PRO S 5W-40

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло на основе эфиров и полиальфаолефинов

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		янтарный	
Плотность при 15 °С	г/мл	0,861	IP 160
Температура вспышки в закрытом тигле	°С	195	IP 34
Температура застывания	°С	- 51	IP 15
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	92,4	IP 71
100 °С		14,9	
Индекс вязкости	-	169	IP 226
CCS при - 30 °С	сР	6500	