

TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30

Моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с увеличенными сервисными интервалами. Специально разработано для двигателей с системами очистки отработанных газов и турбонаддувом. Оптимальный холодный старт, низкий расход на угар и сниженный выброс выхлопных газов.

Описание

TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 - это моторное масло премиум-класса для современных двигателей, оснащенных системами очистки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры. Продукт подходит для турбированных или атмосферных дизельных и бензиновых двигателей, разработанных специально для использования энерго-сберегающих масел. TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 является высокоэффективным топливосберегающим продуктом всепогодного применения.

TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 может применяться во всех двигателях, где рекомендуется применение масла класса ACEA C1. Кроме экономии топлива масло TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 снижает трение и предотвращает износ двигателя. Благодаря хорошим моющим свойствам TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 сохраняет чистоту двигателя и гарантирует идеальное смазывание всех компонентов двигателя.

Применение

TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 уменьшает расход топлива и защищает сажевый фильтр и компоненты двигателя. Продукт может использоваться во многих двигателях азиатских производителей, где рекомендуются масла категории ACEA C1.

TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 может использоваться в дизельных двигателях только при использовании низкосернистого дизельного топлива.

Моторное масло TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 совместимо со всеми высококачественными моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться. Однако смешивание с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы защищает и увеличивает срок службы всех систем очистки выхлопных газов
- Отличная защита от износа современных тяжело нагруженных дизельных и бензиновых двигателей
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Оптимальная экономия топлива при частичном и полном открытии дроссельной заслонки
- Снижает образование отложений в двигателе и турбонагнетателе, что повышает надежность, снижает расходы на техническое обслуживание
- Высокая устойчивость к старению в течение всего межсервисного интервала.

Спецификации

- ACEA C1

Одобрения

- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005

Рекомендации FUCHS

- JASO DL-1
- FORD WSS-M2C934-B

TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30

Моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с увеличенными сервисными интервалами. Специально разработано для двигателей с системами очистки отработанных газов и турбонаддувом. Оптимальный холодный старт, низкий расход на угар и сниженный выброс выхлопных газов.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,848	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	216	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 39	DIN ISO 3016
Вязкость при - 30 °C	мПа·с	4310	DIN 51398
40 °C	мм ² /с	55,0	DIN 51562-1
100 °C	мм ² /с	9,8	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	165	DIN 2909