

# VIXEN Лак яхтный

VX-24003, аэрозоль 520 мл, шелковисто-матовый

## Описание

Атмосферостойкий однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Защищает и придает декоративные свойства любым деревянным поверхностям. Создает высокопрочное покрытие, которое обладает повышенной износостойкостью, стойкостью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию морской и пресной воды, а также бытовых моющих средств. Надежно защищает деревянные поверхности от образования плесени, грибка и других биологических поражений.

Обладает высокой адгезией. Может наноситься на поверхности, окрашенные алкидными и алкидно-уретановыми лакокрасочными материалами. Глянцевый лак не теряет блеск на солнце.

Аэрозольная форма упаковки позволяет равномерно наносить лак на поверхности со сложной геометрией, а также на труднодоступные участки.

Яхтный лак VIXEN представлен в двух вариантах: с глянцевым и шелковисто-матовым эффектом, в зависимости от ваших предпочтений.

Применяется для любых деревянных поверхностей (лодок, террас, дверей, мебели, лестниц, паркетных и дощатых полов, оконных рам и др.), эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и неблагоприятных атмосферных воздействий.

## Рекомендации по использованию

Перед нанесением лака необходимо подготовить поверхность: очистить от грязи, при необходимости отшлифовать и затем обезжирить. Защитите поверхности, не подверженные покрытию лаком, пленкой или бумагой во избежание попадания на них следов состава.

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Лак следует наносить при температуре окружающей среды не ниже + 10°C с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. В процессе нанесения лака периодически встряхивайте баллон.

Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C составляет не менее 30 мин. Полное время высыхания при температуре + 20°C – не менее 3-х часов.

Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

## Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.  
Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.