TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло на базе технологии MC-синтеза для увеличенных интервалов замены масла.

Описание

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 - это универсальное всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач, ведущих мостов, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов.

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 используется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков, тягачей, автобусов и строительной техники.

Применение

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 совместимо и смешивается с обычными фирменными трансмиссионными маслами. Тем не менее, смешивания с другими трансмиссионными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 рекомендуется полная замена. Для получения информации о безопасности продукта и его надлежащей утилизации, обратитесь к последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Универсальное применение
- Подходит для всесезонного применения, даже в условиях неблагоприятных климатических условий
- По сравнению с маслами SAE 90 и/или SAE 85W / 85W-90 обладает более низкой вязкостью при низких температурах
- Стабильная масляная пленка даже в очень горячем масле и/или при высоких нагрузках
- Очень хорошая стабильность к сдвигу
- Защищает от вспенивания, даже при высоких оборотах двигателя

Спецификации

- API GL-4/GL-5
- SCANIA STO 1:0

Одобрения

- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 341 TYPE M2
- MB-APPROVAL 235.0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000722)

Рекомендации FUCHS

- CASE MS 1316
- FORD WSP-M2C197-A
- JOHN DEERE JDM J11E
- MAN M 3343 TYPE M
- MAN 341 TYPE E2
- NH 520 A
- SDFG OP 1705
- STEYR B-101
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 07, 08

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло на базе технологии МС-синтеза для увеличенных интервалов замены масла.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,898	DIN 51757
Температура вспышки	°C	200	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-27	DIN ISO 3016
Вязкость, при -26°C	мПа*с	80 000	DIN 51398
при 40°C	мм²/с	142	DIN 51 562-1
при 100°C	мм²/с	15,6	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		113	DIN ISO 1298
Склонность к пенообразованию, I/II/III	мл	0/0; 0/0; 0/0	ASTM D 892
Число нейтрализации	мгKOH/г	1,1	FLV-N7/DIN 51558
Нагрузка сваривания, ЧШМ	Н	4000	ASTM D 2783

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.