

VIXEN Эмаль универсальная RAL

VX-18017, аэрозоль 520 мл, шоколадно-коричневый (RAL 8017)

Описание

Быстро сохнущая алкидная эмаль. Содержит специальные светостойкие пигменты, благодаря которым окрашенная поверхность не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Образует на поверхности прочное глянцевое покрытие с высоким блеском.

Эмаль универсальная VIXEN колеруется в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

Обладает двойным укрывом (одним баллоном можно окрасить в 2 раза больше площади, чем обычными аэрозольными эмалями), превосходной атмосферостойкостью и адгезией к окрашиваемой поверхности. Адаптирована под российские климатические условия.

Аэрозольная форма выпуска позволяет легко наносить эмаль на труднодоступные места и изделия со сложной геометрией поверхности. Не стекает при равномерном нанесении.

Предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

Рекомендации по использованию

Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 2-3 мин. Эмаль наносится с расстояния 25-30 см на сухую, предварительно защищенную от ржавчины и обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Во избежание попадания следов эмали на поверхности, не подверженные окраске, рекомендуется защищать их.

Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °C. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних местах, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °C. Беречь от детей. Использовать по назначению.