

# **VIXEN Эмаль белоснежная для радиаторов отопления**

VX-55000, аэрозоль 520 мл, цвет белый

## **Описание**

Быстросохнущая алкидная эмаль. Образует прочное белоснежное глянцевое покрытие, которое не желтеет со временем и устойчиво к воздействию моющих средств. Содержит в составе антикоррозийные компоненты, благодаря которым может наноситься на изделия из черных металлов.

Обладает высокой адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной укрывистостью и атмосферостойкостью, что позволяет придать покрытию долговечность и сохранить высокие эстетические свойства в течение долгого периода.

Аэрозольная форма выпуска позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией, а также прокрашивать труднодоступные участки.

Разработана специально для окрашивания поверхностей, которые нагреваются до +100 °С: радиаторов отопления, водонагревателей, труб и других приборов и элементов.

Может использоваться как для внутренних, так и для внешних работ.

Подходит для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей из дерева и пластика для придания им декоративных свойств.

## **Рекомендации по использованию**

Перед нанесением эмали необходимо подготовить поверхность: очистить от ржавчины и грязи, обезжирить и высушить поверхность. Защитите поверхности, не подверженные окрашиванию, пленкой или бумагой во избежание попадания на них следов состава. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже + 10 °С с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. В процессе нанесения эмали периодически встряхивайте баллон.

Время высыхания «на отлип» при температуре +20 °С составляет не менее 40 мин. Полное время высыхания при температуре + 20 °С – не менее 5 часов.

Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Допускается наносить на горячую поверхность.

## **Меры безопасности**

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно

закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.