

# **SYNTHETIUM Очиститель дизельных форсунок синтетический**

АС-1915, 335 мл

## **Описание**

Мягко очищает форсунки дизельных двигателей, предотвращая засорение игл форсунок отслоившимися загрязнениями, так как не отслаивает, а растворяет загрязнения.

Присадка создана на синтетической основе и содержит специальные «промоутеры горения», которые обеспечивают полное сжигание всех растворенных загрязнений вместе с топливом.

Регулярное использование присадки обеспечивает легкий запуск, устойчивую работу двигателя и его максимальную динамику.

Продлевает срок службы форсунок и топливного насоса высокого давления, так как содержит смазывающие компоненты.

Устраняет залипание игл форсунок. Восстанавливает геометрию факела распыления топлива в процессе эксплуатации автомобиля.

Обеспечивает полноту сгорания топлива, снижает дымность выхлопа и улучшает разгонную динамику автомобиля.

Используется для очищения от нагара и отложений на форсунках дизельных двигателей транспортных средств (в том числе, с турбонаддувом, а также для систем Common Rail и насос-форсунка) и стационарных установок всех типов.

Присадка произведена по немецкой технологии и из сырья BASF (Германия).

Один флакон рассчитан для обработки 60 л дизтоплива.

## **Рекомендации по использованию**

Рекомендуется для регулярного использования как профилактическое средство через каждые 5000 км пробега.

Содержимое флакона залейте в топливный бак перед заправкой, используя насадку

## **Меры безопасности**

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.