

Информация о продукте



TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30

Сверхвысокопроизводительное моторное масло с превосходными энергосберегающими характеристиками, особенно подходит для дизельных двигателей Ford DuraTorq. Оптимальный холодный пуск и сниженный расход масла на угар.

Описание

TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 – это всесезонное энергосберегающее моторное масло для легковых автомобилей, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей Ford. Продукт производится по новейшей технологии, обеспечивающей наибольшие преимущества для современных двигателей. Преимущества TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 – это экономичность, долговечность и снижение токсичности выхлопа. Продукт обеспечивает долговременную надежность, защиту от износа и выдающиеся низкотемпературные характеристики.

Применение

TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 разработан для использования в дизельных двигателях автомобилей Ford, а также рекомендуется для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей. Кроме того, TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 может применяться и в автомобилях других производителей в соответствии со спецификацией ACEA и рекомендациями производителя.

TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30 может быть использовано в бензиновых двигателях, в том числе оснащенных турбонаддувом, а также системами прямого или непрямого впрыска. Продукт совместим и может быть смешан со стандартными моторными маслами других производителей. Однако для использования преимуществ продукта в полной мере, смешения следует избегать и осуществлять полную замену масла при переходе на TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30.

Преимущества

- Высокая термическая и антиокислительная стабильность
- Защита от образования отложений
- Экономия топлива
- Очень хорошие свойства при холодном старте
- Превосходная защита от износа
- Рекомендуется для легковых автомобилей Ford, оснащенных дизельным двигателем

Спецификации

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- API SL
- FORD WSS-M2C913-C
- FORD WSS-M2C913-D

Одобрения

- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

Рекомендации Fuchs

- API CF
- CHRYSLER MS 6395
- FORD WSS-M2C913-A
- FORD WSS-M2C913-B
- IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2
- JAGUAR M2C913-B
- RENAULT RN0700

Страница 1 из 2 / 20.07.2017

Информация о продукте



TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30

Сверхвысокопроизводительное моторное масло с превосходными энергосберегающими характеристиками, особенно подходит для дизельных двигателей Ford DuraTorq. Оптимальный холодный пуск и сниженный расход масла на угар.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °C	г/мл	0,854	DIN 51757
Цвет		3.0	DIN ISO 2049
Температура вспышки в открытом тигле	°C	224	DIN ISO 2592
Динамическая вязкость при -30 °C (CCS)	мПа*с	4750	DIN 51398
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	55,2	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	9,95	DIN 51562-1
Динамическая вязкость при 150 °C (HTHS)	мПа*с	3,0	CEC L-036-90