VIXEN Смывка старой краски

Аэрозоль 520 мл
VX-90000

Описание

Эффективное средство для удаления любых видов старых лакокрасочных покрытий (масляных, алкидных, акриловых, нитроцеллюлозных и других, в том числе порошковых), а также прикипевших прокладок, герметиков и клеев со всех видов поверхностей.
Позволяет быстро очистить поверхность от старого покрытия и подготовить ее к дальнейшему ремонту.
Смывка старой краски VIXEN снимает необходимость в использовании абразивных материалов и механической зачистке.
Гелеобразная структура состава предотвращает стекание при обработке вертикальных поверхностей.
Аэрозольная форма упаковки позволяет проникать средству в труднодоступные места изделий со сложной геометрией.
Смывка старой краски VIXEN используется для удаления краски с металлических, деревянных, стеклянных, бетонных и пластиковых поверхностей.
Помогает снять остатки прикипевших прокладок (резиновых, каучуковых), герметика, клея и наклеек.
Применяется для наружных и внутренних работ.
Может использоваться как в быту, так и для автомобиля.

Рекомендации по использованию

Смывка наносится на предварительно очищенную от отслоившейся старой краски, сухую поверхность.
Защитите необрабатываемую поверхность полиэтиленовой пленкой. Энергично встряхните баллон перед использованием в течение 2-3 мин. Удерживая баллон в вертикальном положении, нанесите средство на старую краску с расстояния 10-20 см равномерным слоем до полного увлажнения поверхности. Оставьте нанесенную смывку до появления вспучивания, растрескивания или размягчения покрытия. Размягченное покрытие удаляется скребком или шпателем.
При необходимости повторите обработку.
Не допускайте высыхания смывки на обрабатываемой поверхности!
В случае последующего окрашивания, поверхность необходимо обезжирить.
Перед обработкой поверхности рекомендуется опробовать действие средства и стойкость обрабатываемой поверхности (особенно пластиков) на небольшом малозаметном участке.
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При

использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.