

TITAN DCTF

Высокоэффективная жидкость, специально разработанная для использования в современных трансмиссиях с двойным «мокрым» сцеплением. Сочетает в себе оптимальные противоизносные свойства с прекрасными характеристиками сцепления

Описание

TITAN DCTF – это высокоэффективная жидкость, разработанная для использования в трансмиссиях с двойным «мокрым» сцеплением. Продукт произведен с использованием самых современных, высокоэффективных присадок.

Уникальная технология производства пакета присадок позволяет продукту сочетать в себе превосходные противоизносные свойства с исключительными характеристиками трения, обеспечивает оптимальное переключение передач, даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Продукт TITAN DCTF имеет широкий спектр областей применения, может использоваться в двойных «мокрых» сцеплениях различных производителей.

Даже при жестких условиях эксплуатации TITAN DCTF обеспечивает оптимальное переключение скоростей, благодаря исключительным характеристикам трения, на протяжении всего срока работы масла. Прекрасно сбалансированная технология производства пакета присадок позволяет улучшить противоизносные свойства, помимо оптимальных характеристик сцепления в трансмиссии.

Для использования преимуществ продукта в полной мере следует избегать его смешения с другими трансмиссионными маслами. При переходе на TITAN DCTF рекомендуется полностью осуществлять смену масла.

Преимущества

- Превосходные характеристики трения и стабильность на протяжении всего срока работы
- Обеспечивает оптимальное переключение скоростей, даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Обладает оптимальными противоизносными характеристиками
- Прекрасные антиокислительная стабильность и антикоррозионные свойства
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Превосходит аналоги конкурентов по основным показателям.

Рекомендации FUCHS

- BMW Drivelogic 7-speed
- Chrysler Powershift 6-speed
- FORD Powershift 6-speed
- Mitsubishi TC-SST 6-speed
- Peugeot DCS 6-speed
- Citroen DCS 6-speed
- RENAULT EDC 6-speed
- Volvo Powershift 6-speed
- VW (AUDI, SEAT, SKODA) 6-speed FWD

TITAN DCTF

Высокоэффективная жидкость, специально разработанная для использования в современных трансмиссиях с двойным «мокрым» сцеплением. Сочетает в себе оптимальные противоизносные свойства с прекрасными характеристиками сцепления

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,849	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	210	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 45	DIN ISO 3016
Вязкость при - 40 °C	мПа·с	10000	DIN 51398
40 °C	мм ² /с	33,2	DIN 51562-1
100 °C	мм ² /с	7,1	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	185	DIN ISO 2909