

GEARWAY S6 85W-250

Синтетическое трансмиссионное масло

Описание

GEARWAY S6 85W-250 – трансмиссионное масло, разработанное для оптимального уровня API GL-6

Применение

GEARWAY S6 85W-250 – эксклюзивное трансмиссионное масло, которое рекомендуется для работающих под чрезвычайно большой нагрузкой гипoidных передач, редукторов и трансмиссий, для которых рекомендуется масло согласно API GL-6, или, если соответствующее API GL-5 масло не обеспечивает достаточную защиту от износа. Масло предназначено, в основном, для работающих под чрезвычайно большой нагрузкой мостов (например, в карьерных самосвалах) или задних мостов обрабатывающих машин.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	кг/м ³	883	ISO 12185
Температура вспышки в открытом тигле	°С	210	ISO 2592
Температура потери текучести	°С	-39	ISO 3016
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	400	ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	44,2	ISO 3104
Индекс вязкости		162	ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12 °С	мПа*с	30000	ASTM D 2983

Преимущества

- Благодаря противозадирным присадкам и высокой вязкости достигается отличная защита от износа
- Синтетическое базовое масло обеспечивает хорошие низко- и высокотемпературные характеристики
- Высокая устойчивость к окислению позволяет увеличить интервалы замены масла
- Масло можно использовать для устранения проблем, связанных с малым сроком службы трансмиссий, для которых используется масло, соответствующее API GL-5

Спецификации

- API GL-6