

# **SYNTHETIUM Смазка силиконовая**

SN-4615, аэрозоль 520 мл

## **Описание**

Многофункциональная, высококонцентрированная, бесцветная смазка для ухода за резиновыми, пластиковыми и металлическими поверхностями.

Смазка силиконовая SYNTHETIUM предназначена для смазывания направляющих стеклоподъемников, замков и петель дверей, капота, багажника, тросов, личинок замков.

Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей дверей, крышки капота и багажника при отрицательных температурах. Восстанавливает эластичность и защищает от растрескивания резиновые детали.

Защищает систему зажигания от проникновения влаги и утечки тока.

Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы.

Эффективное средство для обслуживания промышленного оборудования, применяется для смазывания пресс-форм при производстве пластиковых и резиновых изделий, для обработки фильер в производстве химических волокон.

Смазка силиконовая SYNTHETIUM – профессиональная смазка без содержания минеральных масел и жиров.

Обладает высокой устойчивостью на поверхности даже при частых перепадах температур и высокой влажности.

Не токсична, так как не содержит в составе хлорсодержащих компонентов.

## **Рекомендации по использованию**

Перед использованием очистить обрабатываемое место от загрязнений. Энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем с расстояния 15-20 см. После обработки резиновых уплотнений удалить излишки смазки чистой сухой тканью.

Благодаря специальному многофункциональному распылителю вы можете обрабатывать обширные площади, нанося состав классическим способом с опущенной трубкой, а также обрабатывать труднодоступные места или наносить точечно, подняв для этого трубку.

## **Меры безопасности**

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании - свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей.

Использовать по назначению. Хранить и транспортировать при температуре от -40 до +50 °С. Срок годности 5 лет с даты выпуска, указанной на дне баллона.