

# **ASTROhim Удалитель ржавчины**

АС-4751, флакон с кисточкой 10 мл

## **Описание**

В процессе эксплуатации автомобиля возникают те или иные повреждения лакокрасочного покрытия, например, сколы. В том случае, если они глубокие, это неизбежно приведет к коррозии самого повреждения, а затем и прилегающей области. Удалитель ржавчины ASTROhim поможет быстро устранить ржавчину и, тем самым, сохранить целостность металлической поверхности.

Особенности Удалителя ржавчины ASTROhim:

Быстро и эффективно растворяет ржавчину.

Удобен при точечном нанесении, благодаря кисточке, встроенной в крышку флакона. Очищает поверхность от коррозии химическим путем, не прибегая к механическому воздействию.

Не требует усилий при обработке.

Области применения: металл, керамика и фаянс эмалированные поверхности, ткань.

## **Рекомендации по использованию**

Обработку проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5 °С.

Перед нанесением удалителя ржавчины очистить поверхность от грязи, смазки, пыли. При обработке сильно заржавевшего металла зачистить металлической щеткой рыхлую ржавчину.

Нанести состав на ржавую поверхность на 10-15 минут. При обработке металла оставить на поверхности до 30 минут. Для сильно проржавевших металлических поверхностей обработку повторить до полного удаления ржавчины.

Тщательно промыть обработанную поверхность большим количеством воды и высушить

## **Меры безопасности**

Опасно! При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При выполнении работ не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. При попадании в глаза, осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания внутрь. При проглатывании немедленно выпить большое количество воды с добавкой активированного угля. Ни в коем случае не вызывать рвоту. Не принимать меры по нейтрализации. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от детей. Использовать по назначению. После размораживания сохраняет свои свойства. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для

посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 °С до +50 °С.  
Срок годности 3 года.