

ASTROhim Мовиль

АС-489, аэрозоль 1000 мл

Описание

Создает гелеобразное эластичное покрытие, стабильное в широком интервале рабочих температур – не стекает с вертикальных поверхностей при нагревании и не растрескивается при перепадах температур.

После высыхания образует нелипкую полутвердую пленку.

Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия.

Сохраняет высокие защитные антикоррозионные свойства в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

Рекомендации по использованию

Энергично встряхнуть баллон перед использованием в течение 2-3 мин.

Состав наносить, используя прилагаемую трубочку, которая обеспечивает равномерное распыление в скрытых полостях.

При использовании мовиля на наружных поверхностях, состав наносится без использования трубочки.

Температура нанесения – от +10 до +30 °С.

Перед нанесением состава поверхность необходимо очистить от грязи и рыхлых слоев ржавчины.

Расход рабочего состава, нанесенного в один слой – 400 г/м².

Время полного высыхания при температуре +20 °С – 1,5-2 часа.

Мовиль рекомендуется наносить в 2-3 слоя с промежуточными сушками.

Во избежание попадания следов состава на поверхности, не подверженные обработке, рекомендуется защищать их. При необходимости следы мовиля можно удалить с помощью очистителя битумных пятен ASTROhim.

Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Меры безопасности

Состав использовать в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно применять средства индивидуальной защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор) и кожи (перчатки). При попадании на незащищенные участки тела, состав можно смыть при помощи воды с мылом или растворителя (например, уайт-спиритом). При попадании в глаза – тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Содержимое под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и не нагревать выше +40 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не вдыхать испарения.

Огнеопасно! Не курить во время использования. Беречь от детей! Хранить и транспортировать допускается при температуре от -50 до +40 °С. Хранить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и открытого огня.

Срок годности 3 года с даты выпуска, указанной на баллоне.