ASTROhim АНТИГРАВИЙ. Съемное покрытие

АС-498 , аэрозоль 520 мл, цвет прозрачный

Описание

Профессиональный состав для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов, царапин, потертостей, трудноудаляемых загрязнений (битумных пятен, следов насекомых, дорожных реагентов).
При необходимости легко снимается руками без использования дополнительных материалов.
Образует более толстую, стойкую к механическим воздействиям, износостойкую пленку, поэтому покрытие обладает более высокими защитными свойствами по сравнению с покрытиями, образуемыми после нанесения обычной «Жидкой резины».
Рекомендуется наносить на кузов перед поездками на длинные расстояния, но также может использоваться для защиты кузова при ежедневной эксплуатации автомобиля.
Может наноситься локально – на элементы, наиболее подверженные повреждениям (передний и задний бампер, капот, нижние части дверей, пороги, колесные диски), или на все лакокрасочное покрытие автомобиля.
Подходит для нанесения на различные типы поверхности (пластик, цветные металлы и сплавы, стекло).
Продлевает срок службы лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает от коррозии.
Быстро высыхает в естественных условиях, не требуя сушки в покрасочной камере.
После снятия не оставляет следов.
В течение длительного времени не трескается и не теряет эластичность, отлично сохраняет свои свойства при перепадах температур и на сильном морозе.
Легко и равномерно наносится благодаря аэрозольному распылению.
Может использоваться для изоляции электрических контактов, а также в быту.

Рекомендации по использованию

Перед нанесением состава обезжирьте поверхность. Для этого рекомендуем использовать «Антисиликон. Обезжириватель универсальный ASTROhim» (арт. АС-434).
За счет высокой скорости высыхания, состав позволяет быстро подготовить поверхность и приступить к нанесению защитного покрытия.
Опробуйте действие «АНТИГРАВИЙ. Съемное покрытие ASTROhim» на небольшом малозаметном участке, чтобы убедиться, что лакокрасочное покрытие не вступит в реакцию со съемным покрытием.
Защитите необрабатываемые участки малярным скотчем во избежание попадания на них следов состава. Энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Для получения высококачественного покрытия рекомендуется наносить состав при температуре окружающей среды от + 15 до +25 °С при умеренной влажности, отсутствии ветра, избегая прямых солнечных лучей.
Нанесите «АНТИГРАВИЙ. Съемное покрытие ASTROhim» с расстояния 20-25 см в 3-5 слоев с промежуточной сушкой не менее 15 мин.
При окрашивании больших по площади поверхностей в промежутках между нанесением встряхивайте баллон.

Время высыхания «на отлип» при температуре +20 °С составляет 30 мин. Полное время высыхания при температуре + 20 °С – 4 часа.
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.
При необходимости покрытие легко снимается после полного высыхания. Для этого аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, подцепите пленку, начиная от угла детали.
Расход - 1 баллон на 1-1,5 кв. м в зависимости от количества слоев.

Меры безопасности

Внимание! Содержимое под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и не нагревать выше + 50 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования. При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор) и кожи (перчатки). В случае попадания состава в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу – смыть водой с мылом. Не глотать! Не вдыхать испарения! Огнеопасно! Не курить во время использования. Беречь от детей! Использовать по назначению. Рекомендуется хранить и перевозить при температуре от -40 до +50 °С. Хранить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Срок годности 3 года с даты выпуска, указанной на баллоне.