

## ECOSCOOL 2510 VR

### Описание

Есосоол 2510 VR – высокотехнологичная водосмешиваемая многоцелевая полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость.

### Применение

Есосоол 2510 VR предназначена для использования как в индивидуальных системах СОЖ станков, так и в централизованных установках при обработке сталей и чугуна.

Высокая стабильность эмульсии позволяет достичь экономического преимущества благодаря снижению расходов на ее замену.

Есосоол 2510 VR обеспечивает эффективное охлаждение и отличные смазывающие характеристики, благодаря великолепной смачивающей способности и применению современных технологичных компонентов, приводя к снижению износа инструмента и лучшим точностным параметрам обрабатываемого изделия.

### Преимущества

- Надежная антикоррозионная защита
- Хорошие смазывающие свойства
- Чрезвычайно стабильное значение pH
- Низкая склонность к пенообразованию
- Низкий расход

### Рекомендуемые концентрации

Токарные и фрезерные операции: 5-7%

Шлифование: 4-5%

### НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

### Типовые характеристики:

Название продукта		Есосоол 2510 VR	
Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная жидкость, желтого цвета	визуально
Плотность (20°C)	г/см <sup>3</sup>	0,995	DIN 51 757
Вязкость (20°C)	мм <sup>2</sup> /сек	47	DIN 51562
pH (5% концентрация с деминерализованной водой)		9.35	DIN 51 369
Коэффициент рефракции		1,2	FLV*)